

あらゆるシチュエーションで活躍できます

Barritechs

プロテクションタワー

# MAXIMIZE ADVANTAGE MULTI-MANAGEMENT STERILIZATION SYSTEM

実用新案  
申請中

AI顔認証  
出退勤管理  
システム

ハンドセンサー  
除菌用  
ディスペンサー

衣服ミスト  
除菌



導入事例動画



## 助成金・補助金制度が使えます!!

※都道府県、市町村により制度が異なる場合があります。

導入事例



次亜塩素酸水溶液（除菌・消臭）

※プロテクションタワーに合わせた調整液です。

**!** 機器の故障や動作不安定などの原因になることがありますので、必ず次亜塩素酸水溶液普及促進会議の認定のものをご使用ください。

### まずは一度ご相談ください



### AI顔認証出退勤温度管理システム

- 登録者最大5万人可能 … 出退勤の管理が可能です。
- 未登録者最大5万人の顔写真を自動保存 … 万が一の際に時系列で追跡が可能です。
- トレースインオーダーシステムで順送りで画像を消去します … 不正に消去したり時間を偽装できません。
- 正確な温度検知システム … 非接触自動温度測定は高速で高精度です。
- リアルタイムアラーム(0.2~1秒以内)… 設定温度を超えた場合、アラームが鳴ります。(ON/OFF可能)
- マスク着用アラーム … マスクの着用を促します。(ON/OFF可能)
- ゲート連動システム … 設定温度を超えた場合、ゲートを開かないようにできます。
- 有線LAN仕様 … 有線LANを使用することで情報漏洩リスクの最小化を図ります。



サーマルカメラ

- ◆ディスプレイ規格: 8インチ 1280x720pix
- ◆検知距離: 60-70cm(250~800ルクス)
- ◆インターフェイス: 電源インターフェイス/ネットワークインターフェイス/リレーインターフェイス/ウィーガンインターフェイス
- ◆OS: Linux



感染症に強い空間づくりを通して、クラスターを回避  
新しい時代を生き残るためのオールインワンシステムです。

- マスク非着用の方には着用を促し、安全安心にご入場頂けます。
- いろいろなウイルスを含む感染症対策として、発熱がある対象者を素早くアラートします。
- 検温から除菌まで入場の際の人件費を抑える事ができるだけでなく、万が一の際には発熱対象者の記録から前後のデータを呼び出し、リスト化する事が可能です。
- キャスター付きで可動式のため、ルーム式やゲート式等の固定型よりも場所をとらず使い勝手も良く、また設置後に人の流れを確認して、最適な場所へ移動することが簡単にできます。
- 上記全ての機能を1台にまとめたうえに、**小型化を実現!!**

### ハンドセンサー除菌用ディスペンサー



ハンドセンサー  
除菌用ディスペンサー

- 非接触赤外線センサーにて除菌液を噴霧
- 迅速に除菌し安全を保ちます
- 750mlの大容量で最大750人に使用できます
- 独立したON/OFFスイッチ付き
- ディスペンサー単体としても使用可能(単二乾電池×4本)
- ◆タンク容量:750ml

### 衣服ミスト除菌

- ワンプッシュで約10秒間ミストを噴射(約10ml)
- 可動式のミスト噴出口は合計4か所あり、効率よく除菌します
- 最上部は180cmの場所より噴射しますので、より効率よく衣服除菌が可能です
- 可動式のミスト噴出口なので、小さなお子様から長身の方まで、衣服除菌が可能です
- タンク最大5Lの大容量、最大500人に使用できます
- ◆同時除菌人数:1人 ◆除菌液タンク:5L



除菌ミスト噴出口

### 衣服ミスト除菌



ミスト噴射イメージ



AI顔認証出退勤  
管理システム

残量計  
タンク内  
除菌液の  
残量を  
確認  
できます。

ハンドセンサー  
除菌用  
ディスペンサー

- |    |                       |                         |                    |
|----|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 仕様 | ●商品名:プロテクションタワー       | ●英語表記: protection tower | ●品番: PT-WH1/PT-BK1 |
|    | ●仕様電圧: 100V 50hz/60hz | ●電流/消費電力: 1.6W/350W     | ●使用環境: 屋内          |
|    | ●除菌距離: 50-100cm       | ●機械仕様: 40x36x190cm      | ●重量: 約 45 kg       |